

Contrôle SIMPLE Solo

1 porosité, pas de résistance suspente

NIVIUK Koyot 3

N° de série: N1481400

Taille **26**

Catégorie **EN-A**

Nbr suspentes 90 - 200

☒ **ÉLÉVATEURS** Entretien fait et OK ? ☒ Vérification et entretien des sangles, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants

☒ **SUSPENTAGE**
État général En excellent état

RÉSISTANCE	Basse	Intermédiaire	Haute
	non-renseigné	non-renseigné	non-renseigné
Minimum de sécurité	63	32	35
Valeurs obtenues			
Résultats	Non mesuré	Non mesuré	Non mesuré
REPLACÉES			
Pour résistance	/	/	/
Abîmée/cassée	-	-	-
TOTAL	0	0	0
Freins remplacés <input checked="" type="checkbox"/>	Longueur d'usine	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire	

☒ **CALAGE** Calage OK avec corrections
Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

☒ **TISSU** BETTSOMETER ☒ Test de résistance du tissu à la déchirure

POROSITÉ	200+ = valeur à neuf		
	Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf		
	200+		
	(GAUCHE<- sens de vol)	Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque	(sens de vol -> DROITE)
CALOTTE	Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..		
État général	En excellent état		

Parapente en excellent état et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri